

Основна інформація

Тип документу	Декларація показників будівельної продукції
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ	DP01:5429-0751-7829-3222
Версія документу	№1
Статус реєстрації	Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу	Діючий
Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції	Система 2+
Орган з оцінки відповідності	ТОВ УКРСЕРТИФІКЕЙШН (43478470) Версія №1 Статус (поточна)

Загальна інформація про будівельну продукцію

Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції	Виріб стіновий керамічний лицьовий вертикально перфорований PROKERAM (1,00 НФ) 15,0 ФЛЕШ ГРАФІТ
Реєстраційний номер будівельної продукції	PO01:5349-4868-0027-4550 версія - 1.0
Назва будівельної продукції	Виріб стіновий керамічний лицьовий (U) PROKERAM вертикально-перфорований
Використання за призначенням	U-вироби для використання в незахищеному муруванні
Інформація про використання за призначенням	U-вироби для використання в незахищеному муруванні
Технічний опис будівельної продукції	Виріб стіновий керамічний лицьовий (U) PROKERAM вертикально перфорований виготовлений методом пластичного формування з подальшим випалом при високій температурі. Використовується для незахищеного мурування. Ідентифікація виробу та декларування суттєвих експлуатаційних характеристик здійснюється відповідно до вимог ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT) Колір керамічних виробів формується на підготовчому етапі виробництва за рахунок мінералогічного складу сировини, співвідношення глинистих компонентів та режимів термічної обробки (випалу) та не впливає на експлуатаційні характеристики. Виготовляється з природної глинистої сировини.

Загальний опис виробництва	Виробничі потужності підприємства розташовані за адресою СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ЗАВОД ПРОКЕРАМ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛД КЕРАМІКА" : вул. Промислова 82, с.Загвіздя, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область. Технологічний процес виробництва виробів стінових керамічних лицьових (U) являє собою низку операцій по переробці сировини, формування виробів, їх сушки та випалу, сортуванню та пакуванню готової продукції. Сировиною для
----------------------------	---

виробництва є природні глинисті матеріали, які проходять підготовку шляхом подрібнення, зволоження та гомогенізації до отримання однорідної керамічної маси.

Формування виробів здійснюється методом пластичного формування з отриманням виробів встановлених геометричних розмірів і конфігурації. Сформовані вироби підлягають сушінню у регламентованих температурно-вологісних умовах з метою зниження вологості та запобігання утворенню дефектів.

Після сушіння вироби проходять випал у промислових печах при контрольованих температурних режимах, що забезпечує досягнення необхідних фізико-механічних та експлуатаційних характеристик продукції.

На підприємстві впроваджено та підтримується система управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), яка проходить успішно зовнішню оцінку з боку органу сертифікації України, а також система заводського контролю виробництва, що функціонує відповідно до вимог ДСТУ EN 771-1:2022 "Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)" в межах Системи 2+.

Контроль якості здійснюється відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Готова продукція пакується на піддони, маркується та зберігається в умовах, що забезпечують збереження її експлуатаційних характеристик до моменту відвантаження споживачеві.

Умови використання	Будівельна продукція призначена для використання у складі кам'яної кладки разом із розчинами для мурування відповідно до проектної документації та вимог чинних будівельних норм. Застосування продукції повинно здійснюватися з урахуванням: - призначення конструкції (несучі або ненесучі стіни); - проектних навантажень; - умов експлуатації будівлі; - вимог щодо теплозахисту, вологостійкості та морозостійкості. Мурування повинно застосовуватися для зведення зовнішніх та внутрішніх стін будівель і споруд за умови забезпечення захисту кладки від надмірного зволоження на етапах транспортування, зберігання та будівельно-монтажних робіт. Для отримання рівномірності кольору стіни необхідно використовувати виріб одночасно з декількох піддонів. Необхідно забезпечувати гідроізоляцію нижніх рядів кладки. При незахищеному муруванні будівель, "утоплений шов" не повинен перевищувати: висота до 7 мм., глибина до 3 мм. Умови експлуатації продукції повинні відповідати вимогам нормативних документів та проектним рішенням. Використання продукції не за призначенням або з порушенням технології мурування не допускається.
--------------------	---

Особливості технічного обслуговування	
Період експлуатації	150-років 1800-місяців 54750-днів
Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника	PROKERAM

Інформація про виробника та уповноваженого представника виробника	
Правовий статус	Назва
Юридична особа	ТОВ "ГОЛД КЕРАМІКА"

Інформація про уповноваженого представника

Регламентні технічні специфікації

Назва	Тип специфікації	Позначення стандарту
Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні	Гармонізований	ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)

Задекларовані показники будівельної продукції, пов'язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Суттєва експлуатаційна характеристика	Показник суттєвої експлуатаційної характеристики (цифри та знаки без величин)	Показник суттєвої експлуатаційної характеристики, виражений в класах або в описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації	Примітка (посилання на пункт висновку про технічну прийнятність або інше)
Міцність при стиску (U-вироби), направлення навантаження	-	Перпендикулярно до постелі	Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні, ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)	EN 772-1 Методи випробувань стінових каменів. Частина 1. Визначення міцності при стиску.
Теплопровідність (λ) (U-вироби), середнє значення, одиниці виміру - Вт/(м·К)	0.374	-	Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні, ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)	EN 1745 Мурування та вироби мурування. Метод визначення теплових властивостей.
Середня міцність при стиску (U-вироби), одиниці виміру - Н/мм ²	15	15 Н/мм ² ; Категорія I	Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні, ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)	EN 772-1 Методи випробувань стінових каменів. Частина 1. Визначення міцності при стиску
реакція на вогонь, одиниці виміру - %	-	A1	Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні, ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)	EN 13501-1 Пожежна кваліфікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь.
вміст активних водорозчинних солей, одиниці виміру - %	-	S2	Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні, ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)	EN 772-5 Методи випробувань стінових каменів. Частина 5. Визначення вмісту розчинних солей в керамічних виробках.

Суттєва експлуатаційна характеристика	Показник суттєвої експлуатаційної характеристики (цифри та знаки без величин)	Показник суттєвої експлуатаційної характеристики, виражений в класах або в описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації	Примітка (посилання на пункт висновку про технічну прийнятність або інше)
опір замерзання, одиниці виміру - '	-	Категорія F1	Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні, ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)	Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні, ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT) (див.В.3)
водопоглинання, одиниці виміру - %	-	середнє водопоглинання 7,55%	Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні, ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)	EN 772-21 Методи випробувань стінових каменів. Частина 21. Визначення водопоглинання керамічними виробами та виробами з силікату кальцію методом адсорбції холодної води.
Початкова швидкість поглинання води (U-вироби), одиниці виміру - кг/м2	0.5	-	Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні, ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)	EN 772-11 Методи випробування стінових каменів. Частина 11. Визначення капілярного водопоглинання стінових виробів з бетону, автоклавного газобетону, штучного й природного каменю та початкової швидкості поглинання води керамічними стіновими виробами (EN 772-11:2011, IDT)
Діапазон, одиниці виміру - мм	-	Категорія R2	Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні, ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)	EN 772-16 Методи випробувань стінових каменів. Частина 16. Визначення розмірів.
Конфігурація (U вироби)	-	Вертикально-перфорований виріб	Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні, ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)	ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT) Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні.
Конфігурація, товщина зовнішніх стінок, мм, одиниці виміру - мм	-	Не менше 12	Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні, ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)	ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT) Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні.
розміри, одиниці виміру - мм	-	250*120*65	Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні, ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)	ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT) Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні.
Граничні відхилення, одиниці виміру - мм	-	Категорія T2	Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні, ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)	ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT) Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні.

Суттєва експлуатаційна характеристика	Показник суттєвої експлуатаційної характеристики (цифри та знаки без величин)	Показник суттєвої експлуатаційної характеристики, виражений в класах або в описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації	Примітка (посилання на пункт висновку про технічну прийнятність або інше)
Паропроникність (U-вироби)	-	50/100 (табличне значення)	Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні, ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)	EN 1745 Мурування та вироби для мурування. Метод визначення теплових властивостей.
Водопоглинання (для виробів, призначених для використання з гідроізоляційним шаром), одиниці виміру - %	-	Середнє водопоглинання 10,54%	Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні, ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)	EN 772-7 Методи випробувань стінових каменів. Частина 7. Визначення водопоглинання керамічними виробами з гідроізолювальним шаром кип'ятінням у воді.
Середнє значення густини бруто в сухому стані, категорія відхилів, одиниці виміру - кг/м3	-	Густина 1160 кг/м3; Категорія D2	Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні, ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)	ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT) Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні. EN 772-13 Методи випробувань стінових каменів. Частина 13. Визначення нетто і бруто середньої густини в сухому стані (крім природного каменю)
Середнє значення густини нетто в сухому стані, категорія відхилів, одиниці виміру - кг/м3	-	1855 кг/м3; Категорія D2	Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні, ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)	ДСТУ EN 771-1:2022 (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT) Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні. EN 772-13 Методи випробувань стінових каменів. Частина 13. Визначення нетто і бруто середньої густини в сухому стані (крім природного каменю)

Інші відомості

Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію

№п/п	Назва	Файл	Примітка
1	Сертифікат відповідності контролю виробництва на підприємстві	 	

Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

