



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Харківська обласна санітарно-епідеміологічна
станція

(назва установи)

61070, м. Харків, Помірки

(місцезнаходження)

(057) 315-00-07, ф. (057) 315-11-12

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного санітарного
лікаря Харківської області

(посада)

Л.С. Махота

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 08.11.2012р.

№ 05.03.02-04/109721

Листи бітумно - полімерні із кольоровим посипанням вироблені згідно з ТУ У В.2.7-26.8-31466053-001:
2005 "Листи бітумно - полімерні із кольоровим посипанням. Технічні умови" зі змінами №№ 1 - 2

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 26.82.12.520

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Покрівельні матеріали

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "ЗАВОД ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ "АКВАІЗОЛ", Україна, 62371, Дергачівський р-н, с.
Подвірки, вул. Свердлова, 47 б, тел.: 783-71-20, код ЄДРПОУ: 31466053

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "ЗАВОД ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ "АКВАІЗОЛ", Україна, 62371, Дергачівський р-н, с.
Подвірки, вул. Свердлова, 47 б, тел.: 783-71-20, код ЄДРПОУ: 31466053

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняна продукція

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

- допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони (в мг/м³, не більше): формальдегід - 0,5;
фенол - 0,3; азоту діоксид - 2,0;
вуглецеві волокнисті матеріали - 4,0; стирол - 10,0; пил лавсан - 5,0 згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "Общие
санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення
є:**

Листи бітумно-полімерні транспортують усіма видами транспорту, в критих транспортних засобах згідно з
правилами перевезення вантажів діючими для даного виду транспорту. Листи в упаковці укладаються
штабелем, не більше трьох упаковок по висоті. Рулони ендовного килима транспортуються і зберігаються у
вертикальному положенні. При температурі мінус 15°C і нижче в процесі навантаження і розвантаження листи
та рулони не повинні піддаватися ударам. Допускається транспортування листів і рулонів в контейнерах або на
піддонах. Листи і рулони повинні зберігатися в сухих приміщеннях при температурі від плюс 10°C до плюс
40°C. Не допускається в приміщеннях, де зберігаються листи, наявність відкритого вогню, органічних
розчинників і матеріалів, які їх виділяють

Утилізація та знищення здійснюється згідно з Законом України „Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію,
знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції” від 14 січня 2000 за N 1393-XIV

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Листи бітумно - полімерні із кольоровим
посипанням вироблені згідно з ТУ У В.2.7-26.8-31466053-001:

2005 "Листи бітумно - полімерні із кольоровим посипанням. Технічні умови" зі змінами №№ 1 - 2, за наданим
заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог

цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: 12 місяців від дати виготовлення згідно з маркуванням виробника
При маркуванні вказати: реквізити виробника, найменування виробу, умови застосування, позначення нормативного документу.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У В.2.7.-26.8-31466053-001:2005 "Листи бігумно-полімерні із кольоровим посипанням. Технічні умови" зі змінами №№ 1-2.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

-

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

-

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: періодичність контролю вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснювати у відповідності з вимогами ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (у залежності від класу небезпеки речовини). Контроль рівню шуму на робочих місцях проводити згідно ГОСТ 12.1.003-83 та ДСН 3.3.6.037-99, вібрації - згідно ДСН 3.3.6.039-99, параметрів мікроклімату - згідно ДСН 3.3.6.042-99, освітленості - за ДБН В.2.5-28:2006. Радіаційний контроль сировини - здійснювати згідно вимог НРБУ-97.

Контроль за викидами шкідливих речовин в атмосферне повітря здійснювати у відповідності з вимогами ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)".

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Харківська обласна санітарно-епідеміологічна станція

61070, м.Харків, Помірки, тел.: (057) 315-00-07,
ф.(057) 315-11-12

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ ДА - 504/3,8 від 07.11.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділу



Сайко С.В.