


1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Ceramiczny Pustak CP 250 AKU kl.15
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Element murowy ceramiczny P do stosowania w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.
3	Producent	Ceramika Podkarpacka Sp. z o.o. ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa
4	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	2+
5	Norma zharmonizowana	EN 771-1:2011+A1:2015
	Jednostka lub jednostki notyfikowane	Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Nr 1487

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	
Wymiary i odchyłki wymiarów	Wymiary	Długość/szerokość/wysokość [mm]	325x250x238
	Kategoria odchyłek wymiarów	T1 [mm]	325 ± 7 250 ± 6 238 ± 6
	Kategoria rozpiętości wymiarów	R1 [mm]	325:11; 250:9; 238:9
	Płaskość powierzchni kładzenia	-	NPD
	Równoległość powierzchni kładzenia	-	NPD
Kształt i budowa	Kształt i cechy		
	Grupa elementu murowego	2	
Wytrzymałość na ściskanie	Kategoria elementu murowego	-	I
	Średnia (⊥ do powierzchni kładzenia)	N/mm ²	13,2
	Znormalizowana (klasa wytrzymałości)	N/mm ²	15
Stabilność wymiarów		mm/m	NPD
Wytrzymałość spoiny		N/mm ²	0,15
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych		Kategoria	S0
Reakcja na ogień		Euroklasa	A1
Absorpcja wody		-	Nie ekspozować na zewnątrz
Przepuszczalność pary wodnej		μ	5/10
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto w stanie suchym	kg/m ³	1101
	Odchyłki	Kategoria / %	D1 / 10
	Kształt i budowa	-	j.w.
	Wymiary i odchyłki wymiarów	-	j.w.
Opór cieplny		W/mK	0,37
Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie - odmrażanie		Kategoria	F1
Substancje niebezpieczne		-	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Piotr Maciak
Dyrektor Zakładu

Chmielów 09.01.2025 r.

